



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 836

Yüksek risk - ISO D

Mükemmel kesik koruma ve aşınma dayanımı , yüksek el hassasiyeti ve konforlu giyim bir arada.

BELİRLİ AVANTAJLAR



Kesilmeye Karşı Koruma

- Eldivenin her bölgesinde mükemmel kesik koruma

Delinme koruması

- Uzun kol manşeti sayesinde Dirsek ve Bilek arasında takviyeli koruma



Dayanıklılık

- Deri avuç içi ile sağlanan üstün aşınma ve delinme dayanımı (dikenli tel)



Garantili kalite

- Boyamadan önce metal saç ve cam da iz ve kusur oluşmasını önlemek için silikon içermez



Yıkabilirlik

- Kuru temizleme: Eldivenin ömrünü uzatmak, maliyetleri ve israfı azaltmak için performanslarda * herhangi bir değişiklik olmaksızın 5 kata kadar



KESME KORUMASI
SEVİYE D

EN388



4X43D

EN407



X1XXXX

ISO 13997:

17.2 N

CAT.2



ENDÜSTRİLER

- Otomotiv/mekanik endüstrisi

UYGULAMALARI

- Şeritlerin kesilmesi (plazma vs....)
- Parçaların baskı sonrası taşınması
- Metal saç taşıma
- Metal saç veya traşlanmamış parçaların taşınması
- Metal işi

* Testler kullanılmamış yeni eldivenler üzerinde yapılmıştır. Bu sebepten dolayı gerçek saha koşulları uygulamaları farklılık gösterebilir.



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 836

Yüksek risk - ISO D

(PİKTOGRAMLAR)

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

4 X 4 3 D

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

EN407

TERMAL RİSKLER (ISI VE ATEŞ)



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

X 1 X X X X

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

Erimiş büyük miktarda metallere direnç

Küçük erimiş metal sıçramaları

Radyan ısı direnci

Konvektif ısı direnci

Temas durumunda ısı direnci

Sınırlı alev yayılımı

(ÜRÜN DETAYLARI)

| | |
|-----------------------|--|
| İç kaplama | HDPE elyafından dikişsiz kumaş takviyesi |
| Örgü | 13 |
| Dış kaplama | Parmak destekli avuç içi deri / indeks |
| Manşet karakteristiği | Örme Manşet |
| Eldivenlerin renkleri | Gri |
| Uzunluk (cm) | 3-3 |
| Boyut | 7 8 9 10 11 |

(LOJİSTİK DETAYLAR)

| | |
|-------------|---|
| Ambalajlama | 1 çift/torba 12 çift/torba 48 çift/karton |
|-------------|---|

(MEVZUAT)

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/03/19/0881
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE