



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 532 S

Düşük risk - ISO B

Maksimum konfor ve pratik koruma



KESME KORUMASI
SEVİYE B

EN388



334XB

CAT.2



ISO 13997:

5.3 N



BELİRLİ AVANTAJLAR



Konfor

- Çok ince tasarlanmış başparmak deliği el hassasiyetini korurken daha iyi konfor ve daha fazla güvenlik sağlar
- Velcro Cırt Cırtlı Ayarlanabilir bant konforu sağlar



Yıkanabilirlik

- Performanstan ödün vermeden 60°'de 5 kez yıkanabilir olması sayesinde eldivenin kullanım ömrü uzar, maliyet ve atık azalır

ENDÜSTRİLER

- Otomotiv/mekanik endüstrisi
- Mekanik endüstrisi

UYGULAMALARI

- İnce metal saçların montajı
- Otomotiv montajı
- Metal parçaların taşınması
- Mekanik bakım



Kesilmeye Karşı Koruma

KRYTECH 532 S

Düşük risk - ISO B

(PİKTOGRAMLAR)

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

3 3 4 X B

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

(ÜRÜN DETAYLARI)

İç kaplama	HDPE elyafından dikışsiz kumaş takviyesi
Örgü	13
Eldivenlerin renkleri	Gri
Uzunluk (cm)	45
Width (cm)	12
Boyut	Unique

(LOJİSTİK DETAYLAR)

Ambalajlama	6 çift/torba 72 çift/karton
-------------	--------------------------------

(MEVZUAT)

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/08/18/1789 - EXT 01/08/18
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE