



Kimyasal koruma

VİTAL 210

Sıçraması | aralıklı aşınma

Agresif deterjanlarla temasa karşı etkili tepki



KİMYASAL KORUMA
TİP B

EN388



1110X

EN ISO 374-1



TİP B
KPS

EN ISO 374-5



EN 421



CAT.3



0334

ESNEKLİK

EN 420:
5/5

BELİRLİ AVANTAJLAR



Konfor

- Hareket özgürlüğü: iyi eldiven esnekliği
- Pamuklu flok astarı sayesinde ekstra konfor ve ter emilimi



Cilt koruması

- Seyreltilmiş birçok aside karşı iyi direnç

ENDÜSTRİLER

- Mekanik endüstrisi

UYGULAMALARI

- Küçük, yağsız ve gressiz parçaların montajı
- Küçük bakım Görevleri



Kimyasal koruma

VİTAL 210

Sıçraması | aralıklı aşınma

(PİKTOGRAMLAR)

EN388

MEKANİK TEHLİKELER



PERFORMANS SEVİYELERİ (X = TEST EDİLMEDİ)

1 1 1 0 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Darbe koruması

ISO 13997 uyarınca kesilme direnci

Delinme direnci

Yırtılma direnci

Bıçak kesmesi direnci

Aşınma direnci

EN ISO 374-1

KİMYASAL RİSKLER



K: Sodyum hidroksit %40
P: Hidrojen peroksit %30
S: Hidroflorik asit %40

TİP B

EN 421

RADYOAKTİF KONTAMİNASYON



EN ISO 374-5

MİKROORGANİZMALAR

Bakteri ve mantardan koruma



(ÜRÜN DETAYLARI)

İç kaplama	Pamuk havı emdirilmiş
Dış kaplama	Kabartmalı kumaş
Malzeme	Doğal lateks
Manşet karakteristiği	Düz manşet
Eldivenlerin renkleri	Sarı
Uzunluk (cm)	32
Kalınlık (mm)	0.5
Boyut	6 7 8 9

(LOJİSTİK DETAYLAR)

Ambalajlama	1 çift/torba 10 çift/torba 100 çift/karton
-------------	--

(MEVZUAT)

- Bu ürün, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen (EC) 1272/2008 no.lu düzenlemeye göre tehlikeli madde olarak sınıflandırılmaz.
- Bu ürünün içerdiği yüksek önem arz eden maddelerin (SVHC) veya Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilen 1907/2006 no.lu düzenlemenin (REACH) XVII no.lu ekinde sayılan maddelerin miktarı %0,1'den daha fazla değildir.
- CE -Tip İnceleme Sertifikası: 0075/014/162/08/18/1639
- Onaylı kuruluş nr tarafından verilmiştir: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kalite güvence sertifikası: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France